


DRAADKOPPELINGEN

Wanneer niet specifiek vermeld, hebben de toebehoren een mannelijke BSPT (conisch) of een vrouwelijke BSPP (cilindrisch) aansluiting. Zij zijn vervaardigd uit messing, al dan niet verchroomd naargelang het model.

Technische kenmerken

Temperatuur	:	-10°C tot +80°C
Maximale druk	:	25 bar
Materiaal	:	messing vernikkelt

NIPPEL




Referentie	Draad 1 mann.	Draad2 mann.
ANM5	M5	M5
AN01	1/8"	1/8"
AN02	1/4"	1/4"
AN03	3/8"	3/8"
AN04	1/2"	1/2"
AN06	3/4"	3/4"
AN08	1"	1"
AN10	1" 1/4	1" 1/4
AN12	1" 1/2	1" 1/2
AN16	2"	2"

MOF



Referentie	Draad 1 vrouw.	Draad 2 vrouw.
AMM5	M5	M5
AM01	1/8"	1/8"
AM02	1/4"	1/4"
AM03	3/8"	3/8"
AM04	1/2"	1/2"
AM06	3/4"	3/4"
AM08	1"	1"
AM10	1" 1/4	1" 1/4
AM12	1" 1/2	1" 1/2
AM16	2"	2"

VERLOOPNIPPEL



Referentie	Draad 1 mann.	Draad 2 maan.
AN01-M5	1/8"	M5
AN02-01	1/4"	1/8"
AN03-01	3/8"	1/8"
AN03-02	3/8"	1/4"
AN04-01	1/2"	1/8"
AN04-02	1/2"	1/4"
AN04-03	1/2"	3/8"
AN06-02	3/4"	1/4"
AN06-03	3/4"	3/8"
AN06-04	3/4"	1/2"
AN08-04	1"	1/2"
AN08-06	1"	3/4"
AN10-06	1" 1/4	3/4"
AN10-08	1" 1/4	1"
AN12-08	1" 1/2	1"
AN12-10	1" 1/2	1" 1/4
AN16-10	2"	1" 1/4
AN16-12	2"	1" 1/2

VERLOOPMOF



Referentie	Draad 1 vrouw.	Draad 2 vrouw.
AM01-M5	1/8"	M5
AM02-01	1/4"	1/8"
AM03-01	3/8"	1/8"
AM03-02	3/8"	1/4"
AM04-02	1/2"	1/4"
AM04-03	1/2"	3/8"
AM06-04	3/4"	1/2"
AM08-06	1"	3/4"

KNIE MANN./VROUW.



Referentie	Draad 1 mann.	Draad 2 vrouw.
ACMF01	1/8"	1/8"
ACMF02	1/4"	1/4"
ACMF03	3/8"	3/8"
ACMF04	1/2"	1/2"
ACMF06	3/4"	3/4"
ACMF08	1"	1"

Draadkoppelingen in kunststof, messing, inox of staal zijn leverbaar in 72 uur.

Aarzel niet om ons te contacteren.


DRAADKOPPELINGEN

KNIE



Referentie	Draad 1 vrouw.	Draad 2 vrouw.
ACFF01	1/8"	1/8"
ACFF02	1/4"	1/4"
ACFF03	3/8"	3/8"
ACFF04	1/2"	1/2"
ACFF06	3/4"	3/4"
ACFF08	1"	1"
ACFF10	1" 1/4	1" 1/4
ACFF12	1" 1/2	1" 1/2
ACFF16	2"	2"

DRIEDELIGE KOPPELING MANN.-MANN.



Referentie	Draad 1 mann.	Draad 2 mann.
AUNM01	1/8"	1/8"
AUNM02	1/4"	1/4"
AUNM03	3/8"	3/8"
AUNM04	1/2"	1/2"
AUNM06	3/4"	3/4"
AUNM08	1"	1"

T-STUK



Referentie	Draad 1- 2 - 3 vrouw.
AT01	1/8"
AT02	1/4"
AT03	3/8"
AT04	1/2"
AT06	3/4"
AT08	1"
AT10	1" 1/4
AT12	1" 1/2
AT16	2"

KRUIS




Referentie	Draad 1- 2 - 3 - 4 vrouw.
ACR01	1/8"
ACR02	1/4"
ACR03	3/8"
ACR04	1/2"

VERVAL MANN.-VROUW.



Referentie	Draad 1 mann.	Draad 2 vrouw.
ARMF01-M5	1/8"	M5
ARMF02-01	1/4"	1/8"
ARMF03-01	3/8"	1/8"
ARMF03-02	3/8"	1/4"
ARMF04-01	1/2"	1/8"
ARMF04-02	1/2"	1/4"
ARMF04-03	1/2"	3/8"
ARMF06-02	3/4"	1/4"
ARMF06-03	3/4"	3/8"
ARMF06-04	3/4"	1/2"
ARMF08-03	1"	3/8"
ARMF08-04	1"	1/2"
ARMF08-06	1"	3/4"
ARMF10-06	1" 1/4	3/4"
ARMF10-08	1" 1/4	1"
ARMF12-08	1" 1/2	1"
ARMF12-10	1" 1/2	1" 1/4
ARMF16-10	2"	1" 1/4
ARMF16-12	2"	1" 1/2

INSERT MANN.-VROUW.



Referentie	Draad 1 mann.	Draad 2 vrouw.
ARI01-M5	1/8"	M5
ARI02-01	1/4"	1/8"
ARI03-01	3/8"	1/8"
ARI03-02	3/8"	1/4"
ARI04-02	1/2"	1/4"
ARI04-03	1/2"	3/8"
ARI06-04	3/4"	1/2"
ARI08-06	1"	3/4"

VERVAL VROUW.-MANN.



Referentie	Draad 1 vrouw.	Draad 2 mann.
ARFMM5-M5	M5	M5
ARFM01-M5	1/8"	M5
ARFM01-01	1/8"	1/8"
ARFM02-01	1/4"	1/8"
ARFM02-02	1/4"	1/4"
ARFM03-01	3/8"	1/8"
ARFM03-02	3/8"	1/4"
ARFM03-03	3/8"	3/8"
ARFM04-02	1/2"	1/4"
ARFM04-03	1/2"	3/8"
ARFM04-04	1/2"	1/2"
ARFM06-03	3/4"	3/8"
ARFM06-04	3/4"	1/2"
ARFM06-06	3/4"	3/4"
ARFM08-04	1"	1/2"
ARFM08-06	1"	3/4"
ARFM08-08	1"	1"

SCHOTDOORVOERKOPPELING



Referentie	Draad vrouw.
APC01	1/8"
APC02	1/4"
APC03	3/8"
APC04	1/2"


SNELKOPPELINGEN (UITWISSELBARE KOPPELINGEN)





Koppeling en ontkoppeling
door een eenvoudige handeling met een hand !

		STANDAARDSNELKOPPELINGEN					VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN		
		Reeks 14KA	Reeks 21KA	Reeks 24KA	Reeks 26KA	Reeks 40KA	Reeks 14KE	Reeks 24KE	
Compatibiliteit		Legris 14 et 22, ARO 210, Parker 50, CEJN 300, Orion 44510, Rectus 22	Legris 21, Norgren 233, Camozzi Rectus 90	Legris 23 et 24 Norgren 237, ARO industrial, Parker 30 - 1/4" CEJN 310, Forster, US-MIL-SPEC-C-4109 Hansen 3000, Gromelle, ISO 6150B, Rectus 23, 1400 et 1423	Legris 25 et 26, Norgren 234 et 238 Festo, CEJN 320, Rectus 25, 1600 et 1625	ARO 310, Orion 44520 en 44530	Legris 14 et 22, ARO 210, Parker 50, CEJN 300, Orion 44510, Rectus 22	Legris 23 et 24 Norgren 237, ARO industrial, Parker 30 - 1/4" CEJN 310, Forster, US-MIL-SPEC-C-4109 Hansen 3000, Gromelle, ISO 6150B, Rectus 23, 1400 et 1423	
Technische karakteristieken									
Doorlaat		5,5 mm	5 mm	5,5 mm	7,2 mm	8,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	
Druk		35 bar	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar	0 tot 15 bar	0 tot 15 bar	
Temperatuur		-20°C tot 100°C	-20°C tot 100°C	-20°C tot 100°C	-20°C tot 100°C	-20°C tot 100°C	-20°C tot 60°C	-20°C tot 60°C	
Materiaal		Messing	Vernikkelt messing	Messing	Messing	Messing	Vernikkelt messing	Vernikkelt messing	
Plug		Staal	Vernikkelt messing	Staal	Messing	Staal	Staal	Staal	
K O P P E L I N G	Mannelijke draad	1/8"	-	21KAAW10MPN	-	26KAAW10MPX	-	-	-
		1/4"	14KAAW13MPX	21KAAW13MPN	24KAAW13MPX	26KAAW13MPX	-	14KEAK13MPN	24KEAK13MPN
		3/8"	14KAAW17MPX	21KAAW17MPN	24KAAW17MPX	26KAAW17MPX	-	14KEAK17MPN	24KEAK17MPN
		1/2"	14KAAW21MPX	-	24KAAW21MPX	26KAAW21MPX	-	14KAEK21MPN	24KEAK21MPN
	Vrouwelijke draad	1/8"	-	21KAIW10MPN	-	-	-	-	-
		1/4"	14KAIW13MPX	21KAIW13MPN	24KAIW13MPX	26KAIW13MPX	-	14KEIW13MPN	24KEIW13MPN
		3/8"	14KAIW17MPX	21KAIW17MPN	24KAIW17MPX	26KAIW17MPX	-	14KEIW17MPN	24KEIW17MPN
		1/2"	14KAIW21MPX	-	24KAIW21MPX	26KAIW21MPX	40KAIW21MPX	14KEIW21MPN	24KEIW21MPN
	Staart	6 mm	14KATF06MPX	21KATF06MPN	24KATF06MPX	26KATF06MPX	-	14KETF06MPN	24KETF06MPN
		8 mm	14KATF08MPX	21KATF08MPN	24KATF08MPX	26KATF08MPX	-	14KETF08MPN	24KETF08MPN
		10 mm	14KATF10MPX	21KATF10MPN	24KATF10MPX	26KATF10MPX	-	14KETF10MPN	24KETF10MPN
		13 mm	14KATF13MPX	-	24KATF13MPX	26KATF13MPX	-	14KETF13MPN	24KETF13MPN
P L U G	Mannelijke draad	1/8"	-	21SFAW10MXN	23SFAK10SXN	26SFAW10MXX	-	22SFAK10SXN	23SFAK10SXN
		1/4"	22SFAK13SXN	21SFAW13MXN	23SFAK13SXN	26SFAW13MXX	-	22SFAK13SXN	23SFAK13SXN
		3/8"	22SFAK17SXN	21SFAW17MXN	23SFAK17SXN	26SFAW17MXX	40SFAK17SXN	22SFAK17SXN	23SFAK17SXN
		1/2"	22SFAK21SXN	-	23SFAK21SXN	26SFAW21MXX	40SFAK21SXN	22SFAK21SXN	23SFAK21SXN
	Vrouwelijke draad	1/8"	-	21SFIW10MXN	23SFIW10SXN	26SFIW10MXX	-	-	23SFIW10SXN
		1/4"	22SFIW13SXN	21SFIW13MXN	23SFIW13SXN	26SFIW13MXX	-	22SFIW13SXN	23SFIW13SXN
		3/8"	22SFIW17SXN	21SFIW17MXN	23SFIW17SXN	26SFIW17MXX	40SFIW17SXN	22SFIW17SXN	23SFIW17SXN
		1/2"	22SFIW21SXN	-	23SFIW21SXN	26SFIW21MXX	40SFIW21SXN	22SFIW21SXN	23SFIW21SXN
	Staart	6 mm	22SFTF06SXN	21SFTF06MXN	23SFTF06SXN	26SFTF06MXX	-	22SFTF06SXN	23SFTF06SXN
		8 mm	22SFTF08SXN	21SFTF08MXN	23SFTF08SXN	26SFTF08MXX	-	22SFTF08SXN	23SFTF08SXN
		10 mm	22SFTF10SXN	21SFTF10MXN	23SFTF10SXN	26SFTF10MXX	40SFTF10SXN	22SFTF10SXN	23SFTF10SXN
		13 mm	22SFTF13SXN	-	23SFTF13SXN	26SFTF13MXX	40SFTF13SXN	22SFTF13SXN	23SFTF13SXN

COMPATIBILITEIT

 : beschikbaar 24U

 : beschikbaar op korte termijn



MESSING INSTEKKOPPELINGEN (PUSH-IN)

Deze messing koppelingen voor kunststof slangen zijn speciaal ontworpen voor lage druk circuits. De uitstekende afdichting wordt verzekerd door een lipdichting. De verankering gebeurt met een roestvrij stalen ring.

De push-in zorgt voor een snelle montage en demontage.

Technische kenmerken

Temperatuur	: -10°C tot +70°C
Druk	: -0,9 tot 12 bar
Materiaal	: verchroomd messing
Dichting	: NBR (nitril)
Ontkoppelingring	: hars

- ✓ Gemakkelijke montage en demontage
- ✓ Compacte, gebruiksklare koppeling
- ✓ Koppelingen met integrale doorlaat
- ✓ Uitstekende dichtheid

Levering
24U

INSCHROEFKOPPELING BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
IQSG 184	4	1/8"
IQSG 144	4	1/4"
IQSG 186	6	1/8"
IQSG 146	6	1/4"
IQSG 188	8	1/8"
IQSG 148	8	1/4"
IQSG 388	8	3/8"
IQSG 1410	10	1/4"
IQSG 3810	10	3/8"
IQSG 1210	10	1/2"
IQSG 1412	12	1/4"
IQSG 3812	12	3/8"
IQSG 1212	12	1/2"
IQSG 3814	14	3/8"
IQSG 1214	14	1/2"

OPSCHROEFKOPPELING CILINDRISCH



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPP)
IQSF 184	4	1/8"
IQSF 186	6	1/8"
IQSF 146	6	1/4"
IQSF 188	8	1/8"
IQSF 148	8	1/4"

RECHTE KOPPELING



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
I04UNEG	4
I06UNEG	6
I08UNEG	8
I10UNEG	10
I12UNEG	12
I14UNEG	14

INSCHROEFKOPPELING METRISCH CILINDRISCH



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPP)
IQSG M54	4	M5
IQSG 184 G	4	1/8"
IQSG 144 G	4	1/4"
IQSG M56	6	M5
IQSG 186 G	6	1/8"
IQSG 146 G	6	1/4"
IQSG 188 G	8	1/8"
IQSG 148 G	8	1/4"
IQSG 388 G	8	3/8"
IQSG 1410 G	10	1/4"
IQSG 3810 G	10	3/8"
IQSG 3812 G	12	3/8"
IQSG 1212 G	12	1/2"
IQSG 3814 G	14	3/8"
IQSG 1214 G	14	1/2"

VERLOOP KOPPELING



Referentie	Buitendiameter	
	buis 1 (mm)	buis 2 (mm)
I06UNRED04	6	4
I08UNRED06	8	6
I10UNRED08	10	8
I12UNRED10	12	10

Ook beschikbaar :

- koppelingen in Inox
- dichtingen in Viton voor toepassingen van -20°C tot 150°C

MESSING INSTEKKOPPELINGEN (PUSH-IN)

ELLEBOOG



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
I04COEG	4
I06COEG	6
I08COEG	8
I10COEG	10
I12COEG	12
I14COEG	14

T-STUK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
I04TEEG	4
I06TEEG	6
I08TEEG	8
I10TEEG	10
I12TEEG	12
I14TEEG	14

ORIENTERBARE ELLEBOOG MET MANNELIJKE BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
I04COMO-1/8T	4	1/8"
I04COMO-1/4T	4	1/4"
I06COMO-1/8T	6	1/8"
I06COMO-1/4T	6	1/4"
I08COMO-1/8T	8	1/8"
I08COMO-1/4T	8	1/4"
I08COMO-3/8T	8	3/8"
I10COMO-1/4T	10	1/4"
I10COMO-3/8T	10	3/8"
I10COMO-1/2T	10	1/2"
I12COMO-3/8T	12	3/8"
I12COMO-1/2T	12	1/2"
I14COMO-3/8T	14	3/8"
I14COMO-1/2T	14	1/2"

ORIENTEERBARE T-STUK BSPT MIDDENBEEEN



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
I04TEMO-1/8T	4	1/8"
I06TEMO-1/8T	6	1/8"
I06TEMO-1/4T	6	1/4"
I08TEMO-1/8T	8	1/8"
I08TEMO-1/4T	8	1/4"
I10TEMO-1/4T	10	1/4"
I10TEMO-3/8T	10	3/8"
I12TEMO-3/8T	12	3/8"
I12TEMO-1/2T	12	1/2"

ORIENTEERBARE T-STUK MET MANN. BSPT ZIJBEEEN



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
I04TEMOR-1/8T	4	1/8"
I06TEMOR-1/8T	6	1/8"
I06TEMOR-1/4T	6	1/4"
I08TEMOR-1/8T	8	1/8"
I08TEMOR-1/4T	8	1/4"
I10TEMOR-1/4T	10	1/4"
I10TEMOR-3/8T	10	3/8"
I12TEMOR-3/8T	12	3/8"
I12TEMOR-1/2T	12	1/2"

SCHOTDOORVOERKOPPELING



Referentie	Buitendiametr buis (mm)
I04UNPC	4
I06UNPC	6
I08UNPC	8
I10UNPC	10
I12UNPC	12
I14UNPC	14

Y-STUK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
I04YEG	4
I06YEG	6
I08YEG	8

BANJO KOPPELING



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPP)
I04COBAS-M5x0,8	4	M5 x 0,8
I04COBAS-1/8P	4	1/8"
I06COBAS-1/8P	6	1/8"
I06COBAS-1/4P	6	1/4"
I08COBAS-1/8P	8	1/8"
I08COBAS-1/4P	8	1/4"
I10COBAS-3/8P	10	3/8"

INSTEK REDUCTIE



Referentie	Buis (mm)	Diameter (mm)
I14RED08	14	8
I14RED10	14	10
I14RED12	14	12

KUNSTSTOF INSTEEKKOPPELINGEN (PUSH IN)

Technische kenmerken

Temperatuur	: 0°C tot +60°C
Druk	: -0,95 tot 10 bar
Materiaal	: in acetaal hars (uitzondering vernikkeld messing voor het draadstuk)
Dichting	: NBR (nitril)
Compatibiliteit	: lucht , neutrale gassen, water en olie

ORIENTEERBARE MANNELIJKE ELLEBOOG



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
IQSL M54	4	M5
IQSL 184	4	1/8"
IQSL 144	4	1/4"
IQSL M56	6	M5
IQSL 186	6	1/8"
IQSL 146	6	1/4"
IQSL 386	6	3/8"
IQSL 188	8	1/8"
IQSL 148	8	1/4"
IQSL 388	8	3/8"
IQSL 1810	10	1/8"
IQSL 1410	10	1/4"
IQSL 3810	10	3/8"
IQSL 1210	10	1/2"
IQSL 1412	12	1/4"
IQSL 3812	12	3/8"
IQSL 1212	12	1/2"

RECHTE KOPPELING



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
IQSG 40	4
IQSG 60	6
IQSG 80	8
IQSG 100	10
IQSG 120	12

KOPPELING VERSCHILLENDE Ø



Referentie	Buitendiameter	
	buis 1 (mm)	buis 2 (mm)
IQSG 64	6	4
IQSG 84	8	4
IQSG 86	8	6
IQSG 106	10	6
IQSG 108	10	8
IQSG 128	12	8
IQSG 1210	12	10

SCHOTDOORVOERKOPPELING



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad
IQSKS 40	4	M12x1
IQSKS 60	6	M14x1
IQSKS 80	8	M16x1
IQSKS 100	10	M20x1
IQSKS 120	12	M22x1

ELLEBOOG



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
IQSL 40	4
IQSL 60	6
IQSL 80	8
IQSL 100	10
IQSL 120	12

Y-STUK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
IQSY 40	4
IQSY 60	6
IQSY 80	8
IQSY 100	10
IQSY 120	12

KRUIS



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
IQSX 40	4
IQSX 60	6
IQSX 80	8
IQSX 100	10
IQSX 120	12

KUNSTSTOF INSTEKKOPPELINGEN (PUSH IN)

T-STUK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
IQST 40	4
IQST 60	6
IQST 80	8
IQST 100	10
IQST 120	12

INSTEЕК REDUCTIE



Referentie	Buis (mm)	Diameter (mm)
IQSG 60H40	6	4
IQSG 80H40	8	4
IQSG 80H60	8	6
IQSG 100H60	10	6
IQSG 100H80	10	8
IQSG 120H60	12	6
IQSG 120H80	12	8
IQSG 120H100	12	10

ORIENTEERBARE T-STUK BSPT MIDDENBEEN



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
IQST M54	4	M5x0,8
IQST 184	4	1/8"
IQST 144	4	1/4"
IQST M56	6	M5
IQST 186	6	1/8"
IQST 146	6	1/4"
IQST 386	6	3/8"
IQST 188	8	1/8"
IQST 148	8	1/4"
IQST 388	8	3/8"
IQST 1810	10	1/8"
IQST 1410	10	1/4"
IQST 3810	10	3/8"
IQST 1210	10	1/2"
IQST 1412	12	1/4"
IQST 3812	12	3/8"
IQST 1212	12	1/2"

STOP



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
IQSC 40H	4
IQSC 60H	6
IQSC 80H	8
IQSC 100H	10
IQSC 120H	12

ORIENTEERBARE T-STUK BSPT ZIJBEEN



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
IQSTL M54	4	M5 x 0,8
IQSTL 184	4	1/8"
IQSTL 144	4	1/4"
IQSTL M56	6	M5 x 0,8
IQSTL 186	6	1/8"
IQSTL 146	6	1/4"
IQSTL 386	6	3/8"
IQSTL 188	8	1/8"
IQSTL 148	8	1/4"
IQSTL 388	8	3/8"
IQSTL 1810	10	1/8"
IQSTL 1410	10	1/4"
IQSTL 3810	10	3/8"
IQSTL 1210	10	1/2"
IQSTL 1412	12	1/4"
IQSTL 3812	12	3/8"
IQSTL 1212	12	1/2"

DUBBELE INSTEЕК KOPPELING



Referentie	Buitendiam buis 1 (mm)	Buitendiam buis 2 (mm)
IQSH 40	4	4
IQSH 64	6	4
IQSH 60	6	6
IQSH 84	8	4
IQSH 86	8	6
IQSH 80	8	8
IQSH 106	10	6
IQSH 108	10	8
IQSH 100	10	10
IQSH 128	12	8
IQSH 1210	12	10
IQSH 120	12	12

Ook binnen van 2 tot 3 dagen verkrijgbaar :

- volledig gamma uit messing : werkt van vacuüm tot 15 bar
- RVS gamma : werkt van vacuüm tot 15 bar en van -20°C tot 150°C

KOPPELINGEN VOOR SNELLE MONTAGE (PUSH-ON)

Technische kenmerken

Temperatuur : -18°C tot +70°C
 Druk : van vacuüm tot 18bar
 Materiaal : verchromd messing

- ✓ Gemakkelijke montage en demontage
- ✓ Compacte, gebruiksklare koppeling
- ✓ Uitstekende dichtheid
- ✓ Koppelingen met integrale doorlaat

RECHTE KOPPELING



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
P04UNEG	4
P06UNEG	6
P08UNEG	8
P10UNEG	10
P12UNEG	12

OPSCHROEFKOPPELING CILINDRISCH



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPP)
P06UNF-1/8P	6	1/8"
P06UNF-1/4P	6	1/4"
P08UNF-1/8P	8	1/8"
P08UNF-1/4P	8	1/4"
P10UNF-1/8P	10	1/8"
P10UNF-1/4P	10	1/4"
P10UNF-3/8P	10	3/8"
P12UNF-3/8P	12	3/8"

SCHOTDOORVOER- KOPPELING



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
P04UNPC	4
P06UNPC	6
P08UNPC	8
P10UNPC	10
P12UNPC	12

RECHTE KOPPELING BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
P04UNM-1/8T	4	1/8"
P06UNM-1/8T	6	1/8"
P06UNM-1/4T	6	1/4"
P08UNM-1/8T	8	1/8"
P08UNM-1/4T	8	1/4"
P08UNM-3/8T	8	3/8"
P10UNM-1/8T	10	1/8"
P10UNM-1/4T	10	1/4"
P10UNM-3/8T	10	3/8"
P12UNM-3/8T	12	3/8"
P12UNM-1/2T	12	1/2"

HOEK MET MANNELIJKE BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
P04COM-1/8T	4	1/8"
P06COM-1/8T	6	1/8"
P06COM-1/4T	6	1/4"
P08COM-1/8T	8	1/8"
P08COM-1/4T	8	1/4"
P08COM-3/8T	8	3/8"
P10COM-1/8T	10	1/8"
P10COM-1/4T	10	1/4"
P10COM-3/8T	10	3/8"
P12COM-3/8T	12	3/8"
P12COM-1/2T	12	1/2"

HOEK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
P04COEG	4
P06COEG	6
P08COEG	8
P10COEG	10
P12COEG	12

T-STUK MIDDENBEEN BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
P04TEM-1/8T	4	1/8"
P06TEM-1/8T	6	1/8"
P06TEM-1/4T	6	1/4"
P08TEM-1/8T	8	1/8"
P08TEM-1/4T	8	1/4"
P08TEM-3/8T	8	3/8"
P10TEM-1/8T	10	1/8"
P10TEM-1/4T	10	1/4"
P10TEM-3/8T	10	3/8"
P12TEM-3/8T	12	3/8"
P12TEM-1/2T	12	1/2"

T-STUK ZIJBEEN BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
P06TEMR-1/8T	6	1/8"
P06TEMR-1/4T	6	1/4"
P08TEMR-1/8T	6	1/8"
P08TEMR-1/4T	8	1/4"
P08TEMR-3/8T	8	3/8"
P10TEMR-1/8T	10	1/8"
P10TEMR-1/4T	10	1/4"
P10TEMR-3/8T	10	3/8"
P12TEMR-3/8T	12	3/8"
P12TEMR-1/2T	12	1/2"

T-STUK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
P04TEEG	4
P06TEEG	6
P08TEEG	8
P10TEEG	10
P12TEEG	12

KRUIS



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
P06CRO	6
P08CRO	8
P10CRO	10
P12CRO	12

KLEMKOPPELINGEN VOOR KOPEREN EN KUNSTSTOF LEIDINGEN

Technische kenmerken

Materiaal : messing
 Max. werkdruk : 75 bar
 Temperatuur : afhankelijk van de karakteristieken van de leidingen

RECHTE KOPPELING



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
B04UNEG	4
B06UNEG	6
B08UNEG	8
B10UNEG	10
B12UNEG	12
B15UNEG	15

KNIE



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
B04COEG	4
B06COEG	6
B08COEG	8
B10COEG	10
B12COEG	12
B15COEG	15

T-STUK



Referentie	Buitendiameter buis (mm)
B04TEEG	4
B06TEEG	6
B08TEEG	8
B10TEEG	10
B12TEEG	12
B15TEEG	15

MANNELIJKE KOPPELING BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
B04UNM-1/8T	4	1/8"
B06UNM-1/8T	6	1/8"
B06UNM-1/4T	6	1/4"
B08UNM-1/8T	8	1/8"
B08UNM-1/4T	8	1/4"
B10UNM-1/4T	10	1/4"
B10UNM-3/8T	10	3/8"
B12UNM-3/8T	12	3/8"
B12UNM-1/2T	12	1/2"
B15UNM-1/2T	15	1/2"

MANNELIJKE HOEK BSPT



Referentie	Buitendiam buis (mm)	Draad (BSPT)
B04COM-1/8T	4	1/8"
B06COM-1/8T	6	1/8"
B06COM-1/4T	6	1/4"
B08COM-1/8T	8	1/8"
B08COM-1/4T	8	1/4"
B10COM-1/4T	10	1/4"
B10COM-3/8T	10	3/8"
B12COM-3/8T	12	3/8"
B12COM-1/2T	12	1/2"
B15COM-1/2T	15	1/2"

Andere mogelijkheden van koppelingen zijn ook leverbaar (levertijd af fabriek).

Volledige documentatie op aanvraag.

ENERGIE AUDIT

Bespaar tot
25 % op uw persluchtverbruik



Deze ultrasoon detectie kan lekken vinden tot op 10 m



Vraag ons een audit van uw netwerk !