

STEL UW EIGEN PERSLUCHTINSTALLATIE SAMEN

Gecalibreerde ALUMINIUM buizen

easyLINE, een doordacht concept om uw installatie snel en economisch samen te stellen



[*] Gegevens bij werkdruk 7 BAR

- ✓ *Snelle en gemakkelijke montage*
- ✓ *Betrouwbaarheid en zekerheid*
- ✓ *Montagekost herleid tot het minimum*

Polyamide TURN-FIT koppelingen



Toepassingen

- Perslucht netwerk
- Waterleidingsnet
- Leidingnet voor inerte vloeistoffen
- Vacuümleidingen



Technische kenmerken


- Aluminium geëxtrudeerde precisie buizen
- Behandeling : chromage binnen en buiten
- Kleur : RAL 5015 (elektrostatisch)
- Werkdruk : -0,6 tot 20 bar tot 25°C
- Werktemperatuur : -20°C tot +80°C
- Lengte : standaard 4 meter


Diameterbepaling afhankelijk van het nodige debiet

Vermogen	Lengte															
	Debiet m³/u	25	40	60	80	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	
1 tot 5,5 kW 1,5 tot 7,5 PK	25	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	32	32	
	30	15	15	20	20	20	25	25	25	28	28	28	32	32	32	
	45	20	20	20	25	25	25	28	28	28	32	32	32	40	40	
5,5 tot 11 kW 7,5 tot 15 PK	60	20	25	25	25	25	25	25	28	28	28	32	32	32	32	
	75	25	25	25	25	25	25	28	28	32	32	32	40	40	40	
	90	25	25	25	28	28	28	28	32	32	32	40	40	50	50	
15 tot 37 kW 20 tot 50 PK	120	25	28	28	28	28	28	32	32	40	40	50	50	50	50	
	180	28	28	28	28	28	32	32	40	40	50	50	63	63	50	
	290	32	32	32	32	32	40	40	40	50	50	63	63	63	63	
45 tot 90 kW 60 tot 150 PK	430	32	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	
	500	32	40	40	40	40	50	50	50	63	63	63	63	63	63	
	650	40	40	50	50	50	50	50	63	63	63	63	63	80	80	
vanaf 90 kW vanaf 150 PK	900	50	50	63	63	63	63	63	63	63	63	63	80	80	80	
	1200	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	25	80	80	80	
	1500	63	63	63	63	63	63	80*	80	80	80	80	80	80	80	
	1800	63	63	63	63	63	80	80	80	80	80	80	80	80	80	


* Maximum debiet opgegevens bij 20°C - 7 bar - Drukverlies hoger dan 5% - DN 80 geprofileerde aluminium buizen Serie P200


EasyLine gamma


Aluminium buizen	Diameter	Verpakking	Referentie
	20x17	Standaard lengte : 4 meter	P300 20 000
	25x22		P300 25 000
	40x37		P300 40 000


Aluminium zwanenhals	Diam.	H	A	B	C	Referentie
	20	500	160	160	340	P309 20 000
	25	600	195	195	405	P309 25 000

Polyamide TURN FIT koppelingen


Rechte verbinding	Diam.	A	B	Referentie
	20	44	85	P401 20 000
	25	52	97	P401 25 000
	40	72	129	P401 40 000


Rechte verlopen	Diam.	A	B	C	Referentie
	25x20	52	91	44	P403 25 020
	40x32	72	121	62	P403 40 032

Bocht 90°	Diam.	A	B	Referentie
	20	44	76	P402 20 000
	25	52	92	P402 25 000
	40	72	128	P402 40 000


T-stukken	Diam.	A	B	C	Referentie
	20	44	110	77	P405 20 000
	25	52	132	94	P405 25 000
	40	72	182	128	P405 40 000

Verloop T-stukken	D1	D2	Referentie
	25	20	P406 25 020
	40	20	P406 40 020
	40	25	P406 40 025


Stop	Diam.	A	B	Referentie
	20	44	45	P407 20 000
	25	52	54	P407 25 000
	40	72	69	P407 40 000


Buisklemkoppeling	Diam.	Aansl.	Referentie
	25	1/2"	P321 25 003
	25	3/4"	P321 25 004
	40	1/2"	P321 40 003
	40	3/4"	P321 40 004

Mannelijke aansluiting	Diam.	Aansl.	A	B	Referentie
	20	1/2"	44	60	P414 20 003
	25	1/2"	52	67	P414 25 003
	25	3/4"	52	68	P414 25 004

Vrouwelijke aansluiting	Diam.	Aansl.	A	B	C	Referentie
	20	1/2"	44	61	30	P423 20 003
	25	3/4"	52	69	37	P423 25 004
	40	1 1/4"	72	92	54	P423 40 006

EasyLINE toebehoren

Beugel	Diam.	Referentie
	20	P151 20 000
	25	diam perage 4,5 mm P151 25 000
	40	P151 40 000

Muurplaat	Diam.	Uitgang	Referentie
	20	3x1/2"V	P434 20 003
	25	3x1/2"V	P434 25 003

Andere afmetingen en toebehoren op aanvraag

VERDEELBLOK IN ALUMINIUM

VERDEELBLOK MET UITGANGEN LANGS EEN ZIJDE



Materiaal : aluminium
 Max. werkdruk : 15 bar
 Werktemperatuur : tot 300°C
 Schroefdraad : BSP vrouwelijk, cilindrisch

Referentie	Ingang	Uitgang
	Aantal - Aansluitingen	Aantal - Aansluitingen
RLE2 1418 A	2 - 1/4"	2 - 1/8"
RLE2 3818 A	2 - 3/8"	2 - 1/8"
RLE2 3814 A	2 - 3/8"	2 - 1/4"
RLE2 1214 A	2 - 1/2"	2 - 1/4"
RLE4 1418 A	2 - 1/4"	4 - 1/8"
RLE4 3818 A	2 - 3/8"	4 - 1/8"
RLE4 3814 A	2 - 3/8"	4 - 1/4"
RLE4 1214A	2 - 1/2"	4 - 1/4"
RLE6 1418 A	2 - 1/4"	6 - 1/8"
RLE6 3818 A	2 - 3/8"	6 - 1/8"
RLE6 3814 A	2 - 3/8"	6 - 1/4"
RLE6 1214 A	2 - 1/2"	6 - 1/4"

Een gamma met uitgangen aan de twee zijden is eveneens beschikbaar

VERDEELBLOK IN MESSING

VERDEELBLOK IN MESSING



Verdeelblok met vrouwelijke uitgangen.

Materiaal : messing
 Werktemperatuur : 10 bar

Referentie	Ingang	Uitgang
	Aantal - Aansluitingen	Aantal - Aansluitingen
COLL/2-3/4x1/2	2 x 3/4" vrouw.	2 x 1/2"
COLL/3-3/4x1/2	2 x 3/4" vrouw.	3 x 1/2"
COLL/2-1x1/2	2 x 1" vrouw.	2 x 1/2"
COLL/3-1x1/2	2 x 1" vrouw.	3 x 1/2"



Referentie	Omschrijving
COLL/FIX	Metalen muurbevestiging
COLL/BOU-1	Stop 1" mann. met dichting
COLL/BOU-3/4	Stop 3/4" mann. met dichting

GEGALVANISEERDE EN KOPEREN BUIZEN



KOPERENBUIS NIET GEGLOEID



Referentie	Buitendiameter	Lengte
CU06TUBE	6 mm	5 m
CU08TUBE	8 mm	5 m
CU10TUBE	10 mm	5 m
CU12TUBE	12 mm	5 m
CU15TUBE	15 mm	5 m

KOPERENBUIS GEGLOEID



Referentie	Buitendiameter
CU06RECUIT	6 mm
CU08RECUIT	8 mm
CU10RECUIT	10 mm
CU12RECUIT	12 mm

GEGALVANISEERDE BUIS



Referentie	Buitendiameter	Lengte
G04TUBE	1/2"	6 m
G06TUBE	3/4"	6 m
G08TUBE	1"	6 m

"IN LIJN" FILTERS



Filtergas : inox, demonteerbaar
 Aansluiting : vrouw/vrouw
 Max. temp. : 120°C
 Max. druk : 16 bar
 Inzetbaar : filteren van verschillende media

Referentie	Aansluiting	Materiaal	Gaasgrotte (mm)
206004	1/2"	Messing	0,8
206005	3/4"		
206006	1"		
203004	1/2"	Brons	0,3
203005	3/4"		
203006	1"		