

STANDAARD MANOMETERS



✓ Klasse 1.6 en 2.5

✓ Compleet gamma

✓ Dubbele schaal (Bar/Psi)

MANOMETERS Ø 40 mm

Referentie	Druk	Aansluiting	Montage
MW 140	1 bar	1/8" BSPT	Rug
MS 2,540	2,5 bar	1/8" BSPT	Onder
MW 2,540	2,5 bar	1/8" BSPT	Rug
MS 440	4 bar	1/8" BSPT	Onder
MW 440	4 bar	1/8" BSPT	Rug
MW 640	6 bar	1/8" BSPT	Rug
MS 1040	10 bar	1/8" BSPT	Onder
MW 1040	10 bar	1/8" BSPT	Rug
MW 1640	16 bar	1/8" BSPT	Rug

MANOMETERS Ø 63 mm

Referentie	Druk	Aansluiting	Montage
MS -163	-1/0 bar	1/4" BSPP	Onder
MW -163	-1/0 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 163	1 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 163	1 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 2,563	2,5 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 2,563	2,5 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 463	4 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 463	4 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 663	6 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 663	6 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 1063	10 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 1063	10 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 1663	16 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 1663	16 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 2563	25 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 2563	25 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 4063	40 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 4063	40 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 6063	60 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 6063	60 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 10063	100 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 10063	100 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 16063	160 bar	1/4" BSPP	Onder
MS 25063	250 bar	1/4" BSPP	Onder
MS 40063	400 bar	1/4" BSPP	Onder

MANOMETERS Ø 50 mm

Referentie	Druk	Aansluiting	Montage
MS -150	- 1/0 bar	1/4" BSPT	Onder
MW -150	- 1/0 bar	1/4" BSPT	Rug
MS 150	1 bar	1/4" BSPT	Onder
MW 150	1 bar	1/4" BSPT	Rug
MW 1,658	1,6 bar	1/8" BSPT	Rug
MW 2,558	2,5 bar	1/8" BSPT	Rug
MS 2,550	2,5 bar	1/4" BSPT	Onder
MW 2,550	2,5 bar	1/4" BSPT	Rug
MW 458	4 bar	1/8" BSPT	Rug
MS 450	4 bar	1/4" BSPT	Onder
MW 450	4 bar	1/4" BSPT	Rug
MW 658	6 bar	1/8" BSPT	Rug
MS 650	6 bar	1/4" BSPT	Onder
MW 650	6 bar	1/4" BSPT	Rug
MW 1058	10 bar	1/8" BSPT	Rug
MFRE 1050	10 bar	1/4" BSPT	Rug - Paneel
MS 1050	10 bar	1/4" BSPT	Onder
MW 1050	10 bar	1/4" BSPT	Rug
MW 1658	16 bar	1/8" BSPT	Rug
MW 2550	25 bar	1/4" BSPT	Rug

Op enkele dagen tijd kunnen wij volgende minder courante manometers leveren :

- Manometers met capsule
- Boord vooraan, achteraan voor paneelmontage (Ø 63, 100 mm)
- Diameters 100 mm en 150 mm
- Manometers complete inox uitvoering
- Contactmanometers
- Andere drukken

GLYCERINEMANOMETERS Ø 63 mm (schokbestending)



- ✓ *Stevige omkasting*
- ✓ *RVS / messing*
- ✓ *Kijkglas : acryl*

Technische kenmerken

Werktemperatuur : -20°C tot +60°C
Klasse : 1,6

Referentie	Druk	Aansluiting	Montage
MS -163 GLY CR	-1/0 bar	1/4" BSPP	Onder
MW -163 GLY CR	-1/0 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 163 GLY CR	1 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 163 GLY CR	1 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 2,563 GLY CR	2,5 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 2,563 GLY CR	2,5 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 463 GLY CR	4 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 463 GLY CR	4 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 663 GLY CR	6 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 663 GLY CR	6 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 1063 GLY CR	10 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 1063 GLY CR	10 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 1663 GLY CR	16 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 1663 GLY CR	16 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 2563 GLY CR	25 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 2563 GLY CR	25 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 4063 GLY CR	40 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 4063 GLY CR	40 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 6063 GLY CR	60 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 6063 GLY CR	60 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 10063 GLY CR	100 bar	1/4" BSPP	Onder
MW 10063 GLY CR	100 bar	1/4" BSPP	Rug
MS 16063 GLY CR	160 bar	1/4" BSPP	Onder
MS 25063 GLY CR	250 bar	1/4" BSPP	Onder
MS 40063 GLY CR	400 bar	1/4" BSPP	Onder

GELUIDSDEMPERS



- ✓ *Compleet gamma*
- ✓ *Ultra-licht*
- ✓ *Grote stevigheid*

De geluidsdempers verminderen het lawaai afkomstig van de ontspanning van perslucht aanzienlijk. Zij beschermen de ventielen tevens voor het indringen van stof.

Er bestaan verschillende types geluidsdempers :

- in gesinterd brons
- in brons met ingebouwde regelbare restrictie die toelaat het debiet te regelen.

Technische kenmerken

Referentie	Aansluiting	Materiaal	Max. druk (bar)
SILM5-B	M5	Brons	10
SIL01-B	1/8"	Brons	10
SIL02-B	1/4"	Brons	10
SIL03-B	3/8"	Brons	10
SIL04-B	1/2"	Brons	10
SIL06-B	3/4"	Brons	10
SIL08-B	1"	Brons	10
SIL01-R ⁽¹⁾	1/8"	Brons	10
SIL02-R ⁽¹⁾	1/4"	Brons	10
SIL03-R ⁽¹⁾	3/8"	Brons	10
SIL04-R ⁽¹⁾	1/2"	Brons	10

⁽¹⁾ Geluidsdemper met ingebouwde regelbare restrictie.

Eveneens leverbaar :

- Onze geluidsdempers/ontoliërs
- Onze geluidsdempers in gesinterd brons (speciaal), in kunststof en inox

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP



BOOR
MACHINE



SLAGMOERSLEUTEL



KIT SLAGMOERSLEUTEL

RC RODCRAFT



SPIJTPISTOOL



ZANDSTRAALUNIT

Verschillende andere pneumatische gereedschappen zijn verkrijgbaar

Aarzel niet om ons te contacteren

TERUGSLAGKLEPPEN

TERUGSLAGKLEPPEN



Referentie	Aansluiting	Max. temperatuur	Max. druk
RUCK 18 MSV	1/8"	70°C	10 bar
RUCK 14 MSV	1/4"	70°C	10 bar
RUCK 38 MSV	3/8"	200°C	25 bar
RUCK 12 MSV	1/2"	200°C	25 bar
RUCK 34 MSV	3/4"	200°C	25 bar
RUCK 10 MSV	1"	200°C	25 bar
RUCK 114 MSV	1" 1/4"	200°C	18 bar
RUCK 112 MSV	1" 1/2"	200°C	18 bar
RUCK 20 MSV	2"	200°C	18 bar

OF-VENTIEL



Laat toe de sturing te kiezen vanuit 2 afzonderlijke persluchtbronnen. Het is mogelijk dit onderdeel in serie te plaatsen

Referentie	Aansluiting	Max. temperatuur	Max. druk
SEL-01	1/8"	80°C	10 bar
SEL-02	1/4"	80°C	10 bar

SNELONTLUCHTINGSVENTIELEN



Referentie	Aansluiting	Max. temperatuur	Max. druk
VER-01	1/8"	70°C	10 bar
VER-02	1/4"	70°C	10 bar
VER-03	3/8"	70°C	10 bar
VER-04	1/2"	200°C	25 bar
VER-06	3/4"	200°C	25 bar

PERSLUCHT KETELS



Referentie	Vol. (l)	Diam. (mm)	H (mm)	Aantal aansluitingen	Werkdruk (bar)
RVP0001TE10-2	1	85	225	2 x 1/2"	10
RVP002.5TE10-2	2,5	160	166	2 x 1/2"	10
RVP0005TE10-2	5	210	175	2 x 1/2"	10
RVP0007TE10-2	7	210	240	2 x 1/2"	10
RVP0012TE10-2	12	229	365	2 x 1/2"	10

Opm. : Ketels geleverd zonder bevestigingsbeugels (réf. : RVP-EQ).

Wij kunnen ook, met fabriekslevertermijn, dezelfde ketels leveren met **4 aansluitingen** van 1/2"

DRUKSCHAKELAAR



Referentie	Omschrijving
DRSS 10 B	Contact NO - 1/4" - 1 tot 10 bar - 42 V max.
DRSS SCHUTZKAPPE	Afschemkap

AUTOMATISCHE AFTAP



Referentie	Omschrijving
06D3NA	Automatische aftap 1/2" V

PNEUMATISCHE OLIËN



Referentie	Inhoud (l)	Toepassing
PO-S22/1	1	Gereedschap
PO-S22/5	5	Gereedschap
PO-S37/1	1	Cilinders - Ventielen
PO-S37/5	5	Cilinders - Ventielen

AFDICHTINGSPRODUCTEN



Referentie	Omschrijving
A1042	Afdichtingspasta voor connecties - 50 ml
TEFLON	Rol teflon

BLAASPISTOLEN



Maximum inlaat druk : 1 tot 12 bar
Aansluiting : 1/4" vrouw.

Referentie	Omschrijving
BLPVL 14 K	Standaard blaaspistool in kunststof
BLP 14	Blaaspistool met standaard mond
SOULB-D	Alu blaaspistool met korte bek
SOULE-D	Alu blaaspistool met verlengstuk en met lange bek

BLAASTOEBEHOREN

BANDENBLAASPISTOOL



Referentie	Omschrijving
THT-3	Bandenblaaspistool 12 bar

ACCESSOIRES



Referentie	Omschrijving
THT-1	Opblaaskit : fiets, matras en bal

VENTIEL



Referentie	Omschrijving
4500REM	Bandenventiel 1/8"