

MANOMETRES STANDARD



✓ *Classe 1.6 et 2.5*

✓ *Gamme complète*

✓ *Double échelle (Bar/Psi)*

MANOMETRE Ø 40 mm

Référence	Pression	Raccordement	Montage
MW 140	1 bar	1/8" BSPT	Dos
MS 2,540	2,5 bar	1/8" BSPT	Bas
MW 2,540	2,5 bar	1/8" BSPT	Dos
MS 440	4 bar	1/8" BSPT	Bas
MW 440	4 bar	1/8" BSPT	Dos
MW 640	6 bar	1/8" BSPT	Dos
MS 1040	10 bar	1/8" BSPT	Bas
MW 1040	10 bar	1/8" BSPT	Dos
MW 1640	16 bar	1/8" BSPT	Dos

MANOMETRE Ø 63 mm

Référence	Pression	Raccordement	Montage
MS -163	-1/0 bar	1/4" BSPP	Bas
MW -163	-1/0 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 163	1 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 163	1 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 2,563	2,5 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 2,563	2,5 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 463	4 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 463	4 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 663	6 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 663	6 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 1063	10 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 1063	10 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 1663	16 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 1663	16 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 2563	25 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 2563	25 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 4063	40 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 4063	40 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 6063	60 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 6063	60 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 10063	100 bar	1/4" BSPP	Bas
MW 10063	100 bar	1/4" BSPP	Dos
MS 16063	160 bar	1/4" BSPP	Bas
MS 25063	250 bar	1/4" BSPP	Bas
MS 40063	400 bar	1/4" BSPP	Bas

MANOMETRE Ø 50 mm

Référence	Pression	Raccordement	Montage
MS -150	- 1/0 bar	1/4" BSPT	Bas
MW -150	- 1/0 bar	1/4" BSPT	Dos
MS 150	1 bar	1/4" BSPT	Bas
MW 150	1 bar	1/4" BSPT	Dos
MW 1,658	1,6 bar	1/8" BSPT	Dos
MW 2,558	2,5 bar	1/8" BSPT	Dos
MS 2,550	2,5 bar	1/4" BSPT	Bas
MW 2,550	2,5 bar	1/4" BSPT	Dos
MW 458	4 bar	1/8" BSPT	Dos
MS 450	4 bar	1/4" BSPT	Bas
MW 450	4 bar	1/4" BSPT	Dos
MW 658	6 bar	1/8" BSPT	Dos
MS 650	6 bar	1/4" BSPT	Bas
MW 650	6 bar	1/4" BSPT	Dos
MW 1058	10 bar	1/8" BSPT	Dos
MFRE 1050	10 bar	1/4" BSPT	Bas - Panneau
MS 1050	10 bar	1/4" BSPT	Bas
MW 1050	10 bar	1/4" BSPT	Dos
MW 1658	16 bar	1/8" BSPT	Dos
MW 2550	25 bar	1/4" BSPT	Dos

Nous pouvons vous livrer, en quelques jours, les exécutions moins courantes :

- Manomètres à capsule
- Collettes avant, arrière ou étrier pour montage panneau (Ø 63, 100 mm)
- Diamètres 100 et 150 mm
- Manomètres à contacts
- Manomètres tout inox
- Autres plages de pression

MANOMETRES Ø 63 mm REMPLISSABLES



- ✓ *Tous fluides*
- ✓ *Inox / laiton*
- ✓ *Remplissable de glycérine
(anti-vibration)*

Caractéristiques techniques

Référence	Pression	Raccordement	Montage
MV063--1/0-1/4BP	-1/0 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063--1/0-1/4DP	-1/0 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-001-1/4BP	1 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-001-1/4DP	1 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-002,5-1/4BP	2,5 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-002,5-1/4DP	2,5 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-004-1/4BP	4 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-004-1/4DP	4 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-006-1/4BP	6 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-006-1/4DP	6 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-010-1/4BP	10 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-010-1/4DP	10 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-016-1/4BP	16 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-016-1/4DP	16 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-025-1/4BP	25 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-025-1/4DP	25 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-040-1/4BP	40 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-040-1/4DP	40 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-060-1/4BP	60 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-060-1/4DP	60 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-100-1/4BP	100 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-100-1/4DP	100 bar	1/4" BSPP	Dos
MV063-160-1/4BP	160 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-250-1/4BP	250 bar	1/4" BSPP	Bas
MV063-400-1/4BP	400 bar	1/4" BSPP	Bas

Rem. : Les manomètres Ø 63 peuvent être remplis de glycérine (manomètres anti-vibratoires).

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT



- ✓ *Gamme complète*
- ✓ *Ultralégers*
- ✓ *Grande solidité*

Les silencieux d'échappement réduisent de façon considérable le bruit occasionné par la détente de l'air à l'échappement des distributeurs. Ils protègent également les distributeurs en empêchant l'introduction de poussières. Il existe 2 types de silencieux :

- en bronze fritté
- en bronze avec restriction réglable incorporée pour modifier le débit.

Caractéristiques techniques

Référence	Raccordement	Matériau	Pres. maxi (bar)
SILM5-B	M5	Bronze	10
SIL01-B	1/8"	Bronze	10
SIL02-B	1/4"	Bronze	10
SIL03-B	3/8"	Bronze	10
SIL04-B	1/2"	Bronze	10
SIL06-B	3/4"	Bronze	10
SIL08-B	1"	Bronze	10
SIL01-R ⁽¹⁾	1/8"	Bronze	10
SIL02-R ⁽¹⁾	1/4"	Bronze	10
SIL03-R ⁽¹⁾	3/8"	Bronze	10
SIL04-R ⁽¹⁾	1/2"	Bronze	10

⁽¹⁾ Silencieux avec restriction réglable incorporée.

Egalement disponibles :
nos silencieux en bronze fritté (spéciaux)
et en plastique

OUTILLAGES PNEUMATIQUES



FOREUSES



BOULONNEUSES



KITS BOULONNEUSE

RC RODCRAFT



PISTOLETS DE PEINTURE



PISTOLETS DE SABLAGE

De nombreux autres outils
pneumatiques sont également
disponibles

N'hésitez pas à nous contacter

CLAPETS ANTI-RETOUR

CLAPET ANTI-RETOUR



Référence	Raccordement	Température maxi	Pression maxi
RUCK 18 MSV	1/8"	100°C	10 bar
RUCK 14 MSV	1/4"	100°C	10 bar
RUCK 38 MSV	3/8"	100°C	16 bar
RUCK 12 MSV	1/2"	100°C	12 bar
RUCK 34 MSV	3/4"	100°C	12 bar
RUCK 10 MSV	1"	100°C	12 bar
RUCK 114 MSV	1" 1/4	100°C	10 bar
RUCK 112 MSV	1" 1/2	100°C	10 bar
RUCK 20 MSV	2"	100°C	10 bar

SELECTEUR DE CIRCUIT



Permet la commande par un signal pneumatique à partir
de deux sources différentes sans intercommunication.
Possibilité de monter cette pièce en série.

Référence	Raccordement	Température maxi	Pression maxi
SEL-01	1/8"	80°C	10 bar
SEL-02	1/4"	80°C	10 bar

VANNES A ECHAPPEMENT RAPIDE



Référence	Raccordement	Température maxi	Pression maxi
SV 25	M5	80°C	10 bar
SV 18	1/8"	80°C	10 bar
SV 14	1/4"	80°C	10 bar
SV 38	3/8"	80°C	10 bar
SV 12	1/2"	80°C	10 bar

RESERVOIRS



Référence	Vol. (l)	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Nombre d'orifice	Pres. de service (bar)
RVP0001TE10-2	1	85	225	2 x 1/2"	10
RVP002.5TE10-2	2,5	160	166	2 x 1/2"	10
RVP0005TE10-2	5	210	175	2 x 1/2"	10
RVP0007TE10-2	7	210	240	2 x 1/2"	10
RVP0012TE10-2	12	229	365	2 x 1/2"	10

Rem. : Réservoirs livrés sans équerre de fixation (réf. : RVP-EQ).

Nous pouvons également fournir, sur délai d'usine, les mêmes réservoirs avec **4 orifices en 1/2"**

PRESSOSTATS



Référence	Description
DRSS 10 B	Contact NO - 1/4" - 1 à 10 bar - 42 V max.
DRSS SCHUTZKAPPE	Capuchon de protection

PURGEURS AUTOMATIQUES



Référence	Description
06D3NA	Purgeur automatique 1/2" F

HUILES PNEUMATIQUES



Référence	Volume (l)	Application
PO-S22/1	1	Outillage
PO-S22/5	5	Outillage
PO-S37/1	1	Vérin - Distributeur
PO-S37/5	5	Vérin - Distributeur

PRODUITS D'ÉTANCHEITE



Référence	Description
A1042	Pâte d'étanchéité pour connexions - 50 ml
TEFLON	Rouleau de téflon

SOUFFLETTES



Pression d'entrée maximum : 1 à 12 bar
Raccordement : 1/4" femelle

Référence	Description
BLPVL 14 K	Soufflette plastique standard
BLP 14	Soufflette laiton avec nez standard
SOULB-D	Soufflette laiton avec embout rapide série 14
SOULE-D	Soufflette laiton avec extension et embout rapide série 14

ACCESSOIRES DE GONFLAGE

GONFLEUR



Référence	Description
THT-3	Pistolet de gonflage 12 bar

PIPETTE DE RACCORDEMENT



Référence	Description
THT-1	Kit de gonflage vélo + ballon + matelas

SOUPAPE



Référence	Description
4500REM	Soupape 1/8"